



**Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.**

# CONCRETE SURFACE FINISH

## Impermeabilizante Acrílico de Base Acuosa

### Propiedades:

CONCRETE SURFACE FINISH es un impermeabilizante de base acuosa formulado con resinas acrílicas y 20% de sólidos no volátiles. Indicado para proteger y dar brillo a las superficies en áreas externas e internas de pisos y paredes de hormigón, cemento, ladrillos, cerámicas, piedras en general, tejas y piezas de concreto. Ideal para áreas externas por su resistencia a la intemperie y capacidad de proteger las superficies contra la suciedad en general como limo, tierra, hollín, oleosidad; evitando la humedad y el desgaste natural a la vez que aumenta la vida útil de los pisos y superficies. La película no reemulsifica en presencia de agua, por lo que es segura para el tránsito. CONCRETE SURFACE FINISH reemplaza a las resinas base solvente.

CONCRETE SURFACE FINISH reemplaza a las resinas base solvente, por ser no inflamable, presentar bajo olor y ser más seguro para el usuario y el medio ambiente.

### Instrucciones de uso:

**Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad.**

**No mezcle este ni ningún producto químico.**

Previo a la aplicación de CONCRETE SURFACE FINISH, asegurarse que la superficie esté totalmente limpia, exenta de polvo, arena, tierra, ceras, resinas, grasa o cualquier tipo de suciedad y humedad. Después del lavado, deje secar la superficie por 24 horas antes de aplicar el producto. CONCRETE SURFACE FINISH no requiere la aplicación previa de un sellador.

- Emplee CONCRETE SURFACE FINISH puro. En el caso de superficies rústicas, emplear mopa de rayón o paño de aplicación de cera (corderito de lana). Para superficies lisas, usar mopa plana de aplicación. En tejas, aplicar con pulverizador.
- Aplique de 1 a 3 capas finas y uniformes de CONCRETE SURFACE FINISH dependiendo de la porosidad e irregularidad de la superficie. Dejar secar por lo menos por 40 minutos entre las capas. Para áreas de bajo tránsito dejar secar por al menos 1 hora; para tránsito pesado se recomienda dejar secar hasta 48 horas para lograr un mejor resultado.
- Evite aplicar CONCRETE SURFACE FINISH en áreas externas en días húmedos o lluviosos.

El Rendimiento medio de CONCRETE SURFACE FINISH es de hasta 30 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo del proceso de aplicación y de la porosidad de la superficie.

La remoción de CONCRETE SURFACE FINISH puede realizarse con una solución 1:5 del removedor STRIPPER PREMIUM



## Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web [www.spartanlatam.com](http://www.spartanlatam.com).

### Especificaciones técnicas:

Apariencia:	Líquido lechoso	Aroma:	Característico
Color:	Blanco	pH:	7,5 – 9,5
Densidad (a 24°C):	0,995 – 1,025 gr/cm <sup>3</sup> .	Solubilidad:	Completa en agua
Viscosidad:	1,0 – 10,0 cps	Contenido de activos:	21,0 – 23,0%

### Precauciones:

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. No reutilice el envase vacío para otros fines. Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Evitar que se congele.

### Presentaciones:

4x5 litros

**Embalaje:** De alta calidad que evita derrames.

**Garantía:** La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme.



### Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río

B1638BEA, Vicente López, Bs. As.

Tel: 0810-345-3585

e-mail: [contacto@spartanchemical.com.ar](mailto:contacto@spartanchemical.com.ar)

[www.spartanlatam.com](http://www.spartanlatam.com)

Cambiando la Cultura.  
Simplificando la Limpieza.

