



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

FOAMING CAUSTIC CLEANER FP

Detergente Desengrasante Alcalino Espumógeno para la Industria Alimentaria

Propiedades:

FOAMING CAUSTIC CLEANER FP es un detergente desengrasante líquido concentrado de alta alcalinidad y alto poder espumante indicado para limpieza COP (Clean Out Place) y de superficies edilicias en la industria alimentaria. FOAMING CAUSTIC CLEANER FP está desarrollado para tareas pesadas y acorde con los actuales estándares de seguridad alimentaria. Formulado con agentes alcalinos (hidróxido de sodio y del silicato de sodio), dispersantes y tensioactivos aniónicos y no iónicos, que permiten una rápida humectación, penetración, emulsión y saponificación de grasas de origen animal, vegetal y mineral, proteínas, sangre, residuos de humo, suciedad carbonizada de hornos, freidoras y otros equipos empleados en la producción de alimentos. FOAMING CAUSTIC CLEANER FP es efectivo aún en agua dura dado que contiene secuestrantes de hierro y calcio.

FOAMING CAUSTIC CLEANER FP está formulado con agentes químicos especiales que proporcionan una alta capacidad espumante, logrando una rápida penetración de la suciedad a remover y un tiempo de contacto prolongado. Puede ser aplicado por medio de equipos espumadores de Spartan, así como con cualquier otro equipo espumador manual o de aire comprimido. También puede emplearse en operaciones de limpieza manual o por inmersión. Se puede emplear en hornos, freidoras, sistemas extractores, tanques, áreas externas de tubos, superficies verticales como paredes y equipamientos con elevado grado de suciedad. No ataca el plástico ni las superficies metálicas resistentes a agentes cáusticos.

Instrucciones de uso:

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad.

Nunca mezcle este producto con ningún otro compuesto químico no especificado en el rótulo del envase.

- **Limpieza por espumado:** Retirar todo residuo no adherido a la superficie a limpiar y aplicar FOAMING CAUSTIC CLEANER FP en la dilución 1:100 (1%) a 1:10 (10%) mediante generador de espuma de Spartan o cualquier otro espumador manual o por aire. Se recomienda aplicar una presión de 4 a 6 Kg/cm³. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos, no permitir que seque. Frotar con cepillo o esponja de fibra. Enjuagar con abundante agua potable hasta completa remoción de los residuos. Es aconsejable el uso de agua con temperatura de 40 a 50°C.
- **Limpieza manual:** En un contenedor o tanques de inmersión, preparar una dilución 1:100 (1%) a 1:10 (10%) en agua según necesidad. Idealmente emplear agua preferentemente caliente (40-50°C), para aumentar la eficiencia de la limpieza. Aplicar sobre la superficie a tratar o sumergir las piezas removibles. Dejar actuar durante 5 a 10 minutos y frotar con cepillo o esponja de fibra. Enjuagar con abundante agua potable hasta completa remoción de los residuos.



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

- **Limpieza de ahumaderos:** Preparar una dilución 1:10 en agua. Inicie con los ductos de humo, cielorraso, paredes, ambas caras de las aberturas y pisos. Enjuagar completamente el área con abundante agua potable.

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com.

Especificaciones técnicas:

Apariencia:	Líquido transparente	Aroma:	Característico
Color:	Incoloro	pH:	13,0 – 14,0
Densidad (a 24°C):	1,330 – 1,380 gr/cm ³ .	Viscosidad:	No especificado
Contenido de activos:	35,0 – 40,0%.	Solubilidad:	Completa en agua

Precauciones:

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Contiene un producto fuertemente alcalino: Hidróxido de Sodio. No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Mezclar sólo con agua. No aplique sobre superficies calientes. Evite la inhalación y el contacto con el producto. Para manipular el producto, hacer uso de equipamiento de protección personal adecuado: guantes, botas, gafas de seguridad y delantal. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No trasvase el producto a envases de alimentos o bebidas. No reutilice el envase vacío para otros fines.

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Evitar que se congele.

Presentaciones:

4x5 litros

20 litros

Embalaje: De alta calidad que evita derrames.

Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme.



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Av. del Libertador 101, piso 10 of 1008 - Torre Al Río
B1638BEA, Vicente López, Bs. As.

Tel: 0810-345-3585

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar

www.spartanlatam.com

Cambiando la Cultura.
Simplificando la Limpieza.

